

1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Levél cím: 1387 Budapest 62. Pf.: 30.
Telefon: 06 1 4741-795
Fax: 06 1 3111-412
Email: hajo@kkf.kff.hu

Általános rész											
A hajótest hossza (m)			0-5	5-7	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-20	
1	Főhorgony (kg)		Négykapás horgonyok	8	11	15	18	25	35	40	50
			Danforth, Bass és egyéb lemezhorgonyok	5	7	10	15	18	20	25	35
			CQR, Bruce és ekehorgonyok	5	7	10	15	18	20	25	35
2	Tartalék horgony (kg)		A választott főhorgony súlyának min 80 %-a, de max. 25 kg súlyú legyen								
3	Horgonylánc		átmérő (mm)	4	4	6	6	8	8	10	10
			hossz (m)	12	14	16	18	20	22	24	26
			Tengeri üzemeltetésnél a hossza (m)	18	21	24	27	30	33	36	39
	Horgonykötél		átmérő (mm)	8	12	14	16	18	20	22	24
			hossz (m)	5	7	9	11	13	15	17	20
			Tengeri üzemeltetésnél 10 m hosszú előtétláncot kell alkalmazni!	22,5	30	30	32,5	32,5	45	45	60
4	Kikötőkötél		átmérője (mm)	8	12	14	16	18	20	22	24
			hossza (m)	5	7	9	11	13	15	17	20
			száma (db)	2	2	2	2	2	2	3	3
5	Csáklya (vízmérőléc)	1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!	1	1	1	1	1	1	2	2	
6	Mentőeszköz		mentőgyűrű, vagy mentőpatkó 8 m hosszú felúszó kötéllal	12 méter hosszúságig 1 db, e fölött 2 db							
			mentőmellény	a befogadóképességnek megfelelő számú							
7	Vegyi tűzoltó készülék		A tűzveszély mértékének megfelelő tűzoltó berendezés, de minimum 1 kg-os kézi porral oltó – vagy 2 kg-os habbal oltó készülék!								
8	Elsősegély felszerelés (db)		„I” számú egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint/	12 méter testhosszig							
			„II” számú egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint/					12 m testhossztól			
9	Tartalék lámpa		Tartalék izzóval és 2 db tartalék elemmel	Független áramforrásról működő tartalék lámpa, 1 db, min. 2,5 W teljesítményű							
10	Belvízi navigációs fények			A Hajózási Szabályzat szerint, fix szerelésű kivitelben							
11	Hangjelző készülék			Egyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó tartományban működő kürt							
12	Nappali jelzések és azonosító jelek		Felhúzható fekete kúp motorral is rendelkező vitorlás hajón	Kúpátmérő, kúpmagasság minimum: 0,4 x 0,4 m							
			Sárga kettős kúp (12 fő befogadó képesség felett)	Kúpátmérő min: 0,5 m; kettős kúp magasság min. 0,8 m							
			„A” jelű kódlobogó (vitorlás kishajón)	A lobogó mérete min: 0,4 x 0,4 m							

13	Fürdőlétra (vagy lépcső, hágcsó)	0,5 m-t meghaladó szabadoldal esetén	A hajón legalább 1 db. Megfelelő eszközt kell biztosítani!
----	----------------------------------	--------------------------------------	--

Vízbe esés elleni védelem																	
Védelem, védőfelszerelés		A kategória				B kategória				C kategória				D kategória			
		M	V	M V	T	M	V	M V	T	M	V	M V	T	M	V	M V	T
Védőkötél/korlát a munkafedélzet felett:	450 mm									>8	>8	x	>8			>8	>8
	600mm	x	x	x	x	x	x	x	x			>8				>12	>12
Kapaszkodó		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	>8	x	x
Habléc ami megakadályozza a lecsúszást		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Rögzítő pontok bizt. kötél befűzéséhez			x	x	x			x	x	x			xt	xt			
Csúszásmentes fedélzet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Védőháló					x				x				x				x

M: motoros, - V: vitorlás, - M V: motoros kedvtelési célú vízi jármű vitorlával, - T: többtestű (katamarán, trimarán) kedvtelési célú vízijármű; t: csak tengeri vízijárműnél kötelező; >8 - >12: 8, illetve 12 m métert meghaladó hajótesten mért hossznál kötelező; x: kötelező